



Aluminium Sat Set (88cm / 4TN)

Features

- LNB Tragarm mit integrierter Kabelführung
- Rückenteil mit vormontiertem, klappbarem LNB-Tragarm
- Rückenteil und LNB Tragarm in der entsprechenden Reflektorfarbe
- Masthalterung ist vormontiert
- Mastbefestigungsbügel mit Sechskant-Flügelmuttern
- Empfangssystem zum Aufbau von Mehrteilnehmer-SATAnlagen mit integriertem Multischalter
- Für Multifeedanlagen geeignet
- Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Extrem hitzebeständige Feedhornkappe (permanent 150°C, 20 min von 150°C - 200°C, 10 min über 220°C)
- Schutz der F-Anschlüsse am LNB durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung
- Wetterschutz am LNB durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Zum Empfang von ASTRA (19,2° Ost) und EUTELSAT (13° Ost) geeignet
- F-Stecker zur Installation an einem Koaxialkabel
- Mit Farbringen zum zusätzlichen Markieren der Kabel
- Lieferumfang: 1x Aluminium-Spiegel (88cm), 1x Quad LNB, F-Stecker

Technische Daten

Offset Antenne	
Antennenart	Reflektor
Reflektor (Breite)	880 mm
Reflektor (Höhe)	880 mm
Frequenzbereich	10,70 - 12,75 GHz
Feedaufnahme	40 mm
Material Reflektor	Aluminium pulverbeschichtet korrosionsgeschützt
Antennengewinn (max.)	39,5 dB
Offsetwinkel	21,5 °
Spannbereich Mastschelle	32 - 76 mm
Gewicht	4,5 kg
LNB	
Qualität	ULTIMATE
Anschlüsse	4x F-Buchse
Stecker	Metall vergoldet
Eingangsfrequenz	10,7 - 11,7 GHz (low) 11,7 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	950 - 2.150 MHz
Entkopplung	> 25 dB
Verstärkung (typisch)	> 55 dB
Steuerfunktion	0 kHz (low) 22 kHz (high)
Spannungsversorgung	vertikal: 10,5 - 14,0 V horizontal: 16,0 - 19,0 V
Stromaufnahme	typ. < 220 mA
Feedaufnahme	40 mm
Produktmaterial	Kunststoff witterungsbeständig
F-Stecker	
Außendurchmesser	7 mm
Farbe	Silber

Artikelnummer:

714616

EAN:

4004005714616

