



## Antennen Anschlusskabel (110 dB) -

Kabellänge: 5 m

IEC Stecker > IEC Buchse, mit Ferritkern

SAT-ANTENNA

### Features

- 4-fach Abschirmung für eine sehr gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen
- Mit Ferritkern für zusätzliche Unterdrückung von Mantelwellenstörungen
- Sehr hohe Schirmungseigenschaft gewährleistet
- Kupferinnenleiter für eine gute Signalübertragung
- Beste Leitfähigkeit und minimaler Übertragungswiderstand durch vergoldete Kontakte
- Robuste Vollmetallstecker mit Kabelführung
- Lieferumfang: 1x Antennen Anschlusskabel

### Technische Daten

Anschlüsse	1 x IEC Stecker 1 x IEC Buchse
Impedanz	75 Ohm
Stecker	vergoldet
Kabelaufbau	1 mm (Innenleiter) 3,1 mm (Dielektrikum) 6 mm (Mantel)
Schirmungsmaß	110 dB
Schirmung	4-fach geschirmt
Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie 96er Aluminium-Geflecht Aluminium-Verbundfolie 128er Aluminium-Geflecht
Innenleiter	Cu
Ferritkern	Ja
Kabellänge	5 m
Farbe	Transparent (Schwarz)
Gewicht	296,4 g
Verpackungsart	Blister
Qualität	ULTIMATE

Artikelnummer:

KVKHD50 533

EAN:

4004005205626

