



SUN PROTECT - Digitales Quattro LNB mit vergoldeten Anschlüssen

SAT-ANTENNA

Features

- Für Multifeedanlagen geeignet
- Extrem hitzebeständige Feedhornkappe (permanent bei 150°C, 20 min bei 150°C - 200°C, 10 min bei über 220°C)
- Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Gehäuse ist vollständig gekapselt
- Beste Leitfähigkeit durch vergoldete Anschlüsse
- Zum Empfang aller verfügbaren Satellitenpositionen geeignet
- Lieferumfang: 1x Sun Protect Digital Quattro LNB

Technische Daten

Anschlüsse	4 x F-Buchse
Spannungsversorgung	vertikal: 11,5 - 14,2 V horizontal: 15,8 - 19 V
Stromaufnahme	typ. < 240 mA
Stecker	Metall Kontakt vergoldet
Eingangsfrequenz	10,7 - 11,7 GHz (low) 11,7 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	950-2.150 MHz
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10.6 GHz (high)
Polarisation	Entkopplung (Low Band): > 25 dB Entkopplung (High Band): > 20 dB
Feedaufnahme	40 mm
Entkopplung	> 25 dB
Verstärkung (typisch)	> 55 dB
Produktmaterial	Kunststoff witterungsbeständig
Farbe	Hellgrau
Abmessungen (Breite)	77 mm
Abmessungen (Höhe)	122 mm
Abmessungen (Tiefe)	60 mm
Gewicht	260 g
Verpackungsart	Karton
Qualität	ULTIMATE

Artikelnummer:

SPS6818H 511

EAN:

4004005717365

