SUN PROTECT - Digitales Quad LNB mit vergoldeten Anschlüssen

SAT-ANTENNA

Features

- Für Multifeedanlagen geeignet
- Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Extrem hitzebeständige Feedhornkappe (permanent bei 150°C, 20 min bei 150°C - 200°C, 10 min bei über 220°C)
- Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Gehäuse ist vollständig gekapselt
- Beste Leitfähigkeit durch vergoldete Anschlüsse
- Zum Empfang aller verfügbaren Satellitenpositionen geeignet
- Lieferumfang: 1x Digital Quad LNB Sun Protect

Technische Daten

Anschlüsse	4 x F-Buchse
Spannungsversorgung	vertikal: 10,5 - 14,0 V horizontal: 16,0 - 19,0 V
Stromaufnahme	typ. < 170 mA
Stecker	Metall Kontakt vergoldet
Eingangsfrequenz	10,7 - 11,7 GHz (low) 11,7 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	950-2.150 MHz
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10.6 GHz (high)
Steuerfunktion	0 kHz (low) 22 kHz (high)
Feedaufnahme	40 mm
Entkopplung	> 25 dB
Verstärkung (typisch)	> 55 dB
Produktmaterial	Kunststoff witterungsbeständig
Farbe	Anthrazit
Abmessungen (Breite)	48 mm
Abmessungen (Höhe)	94 mm
Abmessungen (Tiefe)	32 mm
Gewicht	260 g
Verpackungsart	Karton
Qualität	ULTIMATE

Artikelnummer: SPS6844A 511

EAN: 4004005717204

Irrtümer, Abweichungen und Änderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Bedingungen für Lieferungen und Leistungen.