



Monoblock Twin LNB mit Wetterschutzabdeckung

SAT-ANTENNA

Features

- 2 LNBS in einem Gehäuse
- Unabhängige Programmvierfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Für Offset Antennen ab 80 cm Durchmesser geeignet
- Einfacher Austausch gegen vorhandenes LNB
- Integriertes DiSEqC Umschaltrelais für die Umschaltung zwischen ASTRA und EUTELSAT integriert (Signal kommt vom Receiver)
- Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Gehäuse ist vollständig gekapselt
- Zum Empfang aller verfügbaren Satellitenpositionen geeignet
- Lieferumfang: 1x Monoblock Twin LNB

Technische Daten

Anschlüsse	2 x F-Buchse
Spannungsversorgung	vertikal: 11,5 - 14,2 V horizontal: 15,8 - 19,0 V
Stromaufnahme	Ein Anschluss: (max.) 140 mA @18V Alle Anschlüsse: (max.) 280 mA @18V
Empfangssystem	Monoblock TWIN (2 TN)
Eingangsfrequenz	10,7 - 11,7 GHz (low) 11,7 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	950-2.150 MHz
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10.6 GHz (high)
Steuerfunktion	0 kHz (low) 22 kHz (high) DiSEqC 1.2
Polarisation	Entkopplung: > 18 dB
Feedaufnahme	40 mm
Verstärkung (typisch)	> 55 dB
Betriebstemperatur	-30 bis +60 °C
Farbe	Hellgrau
Abmessungen (Breite)	140 mm
Abmessungen (Höhe)	129 mm
Abmessungen (Tiefe)	85 mm
Gewicht	367 g
Verpackungsart	Blister
Qualität	PROFESSIONAL

Artikelnummer:

SPS8802 531

EAN:

4004005880205

