

Twin LNB digital

Mit diesem Schwaiger® Twin LNB, das für Multifeed-Anlagen geeignet ist, kann eine digitaltaugliche Satellitenanlage mit maximal zwei Teilnehmern aufgebaut werden. Die F-Anschlüsse sind durch eine herausziehbare Wetterschutzabdeckung geschützt.



- Für Multifeedanlagen geeignet
- Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Lieferumfang: 1x Digital Twin LNB

Anschlüsse	2 x F-Buchse
Spannungsversorgung	11,50 - 19,00 V
Empfangssystem	TWIN (2 TN)
Eingangsfrequenz	10,70 - 11,70 GHz (low) 11,70 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	950-2.150 MHz
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10,60 GHz (high)
Steuerfunktion	0 kHz (low) 22 kHz (high)
Polarisation	Entkopplung: > 25 dB
Feedaufnahme	40 mm
Produktmaterial	Kunststoff witterungsbeständig
Farbe	Anthrazit
Abmessungen (Breite)	122 mm
Abmessungen (Höhe)	76 mm
Abmessungen (Tiefe)	45 mm
Gewicht	101 g
Verpackungsart	Karton
Qualität	STANDARD

SKU: LNB2
EAN: 4004005001914

