

Hardmann Stativ- Baustrahler kabelgebunden

Der Hardmann® Stativ-Baustrahler bietet eine leistungsstarke und zuverlässige Beleuchtung für Baustellen, Werkstätten, Garagen und andere Arbeitsbereiche. Das höhenverstellbare Stativ ermöglicht eine flexible Positionierung, während der um 360° kippbare Strahler eine gezielte Ausrichtung des Lichts erlaubt. Dank robustem Metallgehäuse, Schutzart IP65 und fest installiertem 1,5 m Anschlusskabel mit VDE-Stecker ist der Baustrahler für den dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich bestens geeignet.



- Höhenverstellbares Stativ von 79 bis 152 cm
- 360° kippbarer Strahler für flexible Lichtausrichtung
- Robustes Metallgehäuse für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen

- Schutzart IP65 für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Fest installiertes 1,5 m Anschlusskabel mit VDE-Stecker
- Kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung

SKU: HWLS5423
EAN: 4004005047448



Technische Daten

Lichtstrom	1800 lm
Leuchtmittel	SMD LED
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtmodus	100 %
Leistung	20 W
Lebensdauer LEDs	bis 25.000 Stunden
Schutzart	IP65 (strahlwassergeschützt)
Stromversorgung	Netzbetrieb
Anschlusskabel	1,5 m
Stecker	VDE Schutzkontaktstecker
Material	Metallgehäuse
Gewicht	2,4 kg
Höhenverstellung	790 – 1520 mm
Produktabmessungen	790 – 1520 × 150 mm
Verpackungsabmessungen	180 × 105 × 750 mm

