# Twin LNB digital SUN PROTECT

Bei klarer Witterung kann es zu extrem hohen Temperaturen (bis 200°C) am LNB Feedhorn und zu dessen Beschädigung kommen. Das Header Cap dieses SCHWAIGER® Twin LNB widersteht einer Verformung innerhalb von 10 Minuten bei über 220°C! Mit diesem Twin LNB, das für Multifeedanlagen geeignet ist, kann eine digitaltaugliche Satellitenanlage mit maximal zwei Teilnehmer aufgebaut werden. Die vergoldeten F-Anschlüsse sind durch eine herausziehbare Wetterschutzabdeckung geschützt.




| | |
|---|---|
| Anschlüsse | 2 x F-Buchse |
| Stecker | Metall Kontakt vergoldet |
| Eingangsfrequenz | 10,7 - 11,7 GHz (low)<br>11,7 - 12,75 GHz (high) |
| Ausgangsfrequenz | 950-2.150 MHz |
| Entkopplung | > 25 dB |
| Oszillationsfrequenz | 9,75 GHz (low)<br>10.6 GHz (high) |
| Verstärkung (typisch) | > 55 dB |
| Steuerfunktion | 0 kHz (low)<br>22 kHz (high) |
| Spannungsversorgung | vertikal: 10,5 - 14 V<br>horizontal:16 - 19 V |
| Stromaufnahme | typ. < 220 mA |
| Feedaufnahme | 40 mm |
| Abmessungen (Breite) | 105 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 64 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 135 mm |

- Empfangssystem zum Aufbau von 2-Teilnehmer-Satellitenanlagen
- Für Multifeedanlagen geeignet
- Extrem hitzebeständige Feedhornkappe (permanent bei 150°C, 20 min bei 150°C - 200°C, 10 min bei über 220°C)
- Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Beste Leitfähigkeit durch vergoldete Anschlüsse
- Lieferumfang: 1x Digital Twin LNB Sun Protect

SKU: LNCH0002
EAN: 4004005036268