



## Stahl SAT Set (75cm / 4TN)

### Features

- LNB Tragarm mit integrierter Kabelführung
- Masthalterung mit Sechskantmuttern
- Empfangssystem zum Aufbau von 4 Teilnehmer-SAT-Anlagen mit integriertem Multischalter
- Für Multifeedanlagen geeignet
- Schutz der F-Anschlüsse am LNB durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung
- Wetterschutz am LNB durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- F-Stecker zur Installation an einem Koaxialkabel
- Schnelle und sichere Verbindung von Stecker und Kabel
- Mit Farbringen zum zusätzlichen Markieren der Kabel
- Große, breite Mutter
- Lieferumfang: 1x Stahl-Spiegel (75cm), 1x Quad LNB, F-Stecker

### Technische Daten

<b>Offset Antenne</b>	
Antennenart	Reflektor
Reflektor (Breite)	745 mm
Reflektor (Höhe)	845 mm
Frequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz
Feedaufnahme	40 mm
Material Reflektor	Stahl pulverbeschichtet
Antennengewinn (max.)	38,5 dB
Windlast	520 N (EN 60728-11)
Einstellbereich Elevation	5 - 48 °
Offsetwinkel	25 °
Spannbereich Mastschelle	32 - 76 mm
Halbwertsbreite	2.2 °
Farbe	Anthrazit (RAL7011)
<b>Digital LNB</b>	
Empfangssystem	QUAD (4 TN)
Anschlüsse	4x F-Buchse
Eingangsfrequenz	10,70 - 11,70 GHz (low) 11,70 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	950 - 2.150 MHz
Steuerfunktion	0 kHz (low) 22 kHz (high)
Polarisation	Entkopplung: > 25 dB
Spannungsversorgung	vertikal: 11,5 - 14,0 V Speisespannung horizontal: 16,0 - 19,0 V Speisespannung
Stromaufnahme	< 250 mA
Feedaufnahme	40 mm
Farbe	Hellgrau
<b>F-Aufdrehstecker</b>	
Außendurchmesser	7 mm
Farbe	Silber
Verpackung	Karton

Artikelnummer:

714517

EAN:

4004005714517

