



Aluminium SAT Set (75cm / 4TN)

Features

- Für Multifeedanlagen geeignet
- LNB Tragarm mit integrierter Kabelführung
- Rückenteil mit vormontiertem, klappbarem LNB-Tragarm
- Skala zur Einstellung des Elevationswinkels beidseitig am Tragarm ablesbar
- Rückenteil, Masthalter und LNB Tragarm in der entsprechenden Reflektorfarbe
- Offset Antenne komplett vormontiert und sofort montagebereit
- Empfangssystem zum Aufbau von Mehrteilnehmer-SATANlagen mit integriertem Multischalter
- Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Extrem hitzebeständige Feedhornkappe (permanent 150°C, 20 min von 150°C - 200°C, 10 min über 220°C)
- Schutz der F-Anschlüsse am LNB durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung
- Wetterschutz am LNB durch Übergehäuse
- Zum Empfang von ASTRA (19,2° Ost) und EUTELSAT (13° Ost) geeignet
- F-Stecker mit Farbringen zum zusätzlichen Markieren der Kabel
- Lieferumfang: Aluminium Offset Antenne, Quad LNB, F-Stecker

Technische Daten

Offset Antenne	
Antennenart	Reflektor
Reflektor (Breite)	750 mm
Reflektor (Höhe)	880 mm
Frequenzbereich	10,7 - 12,75 GHz
Feedaufnahme	40 mm
Material Reflektor	Aluminium pulverbeschichtet
Antennengewinn (max.)	38,2 dB
Einstellbereich Elevation	0 - 80 °
Offsetwinkel	21 °
Spannbereich Mastschelle	30 - 90 mm
Halbwertsbreite	2,3 °
Anzahl Mastschelle/-bügel	1
LNB	
Anschlüsse	4x F-Buchse
Stecker	Metall vergoldet
Eingangsfrequenz	10,7 - 11,7 GHz (low) 11,7 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	950 - 2.150 MHz
Entkopplung	> 25 dB
Verstärkung (typisch)	> 55 dB
Steuerfunktion	0 kHz (low) 22 kHz (high)
Spannungsversorgung	vertikal: 10,5 - 14,0 V horizontal: 16,0 - 19,0 V
Stromaufnahme	typ. < 220 mA
Feedaufnahme	40 mm
Produktmaterial	Kunststoff witterungsbeständig
F-Aufdrehstecker	
Außendurchmesser	7 mm
Farbe	Silber

Artikelnummer:

714647

EAN:

4004005714647

