



SAT Set (55cm)
für einen Teilnehmer

SAT-ANTENNA

Features

Technische Daten

- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer SAT Anlagen
- Mastbefestigungsbügel mit Sechskantmuttern
- Single LNB mit extrem hitzebeständiger Feedhornkappe (SUN PROTECT)
- Satellitenreceiver empfängt alle unverschlüsselten TV- und Radioprogramme in HD Qualität
- Externer Infrarot-Empfänger zur unauffälligen Platzierung des Receivers
- HD LED TV mit eingebauten Triple Tuner (S2/C/T2) und DVD-Player
- Single LNB mit Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Feedaufnahme Antenne und LNB 40 mm
- Lieferumfang: Stahl Offset Antenne (55cm), Single LNB, Sat Anschlusskabel (10m), Full HD Satellitenreceiver, Infrarot-Empfänger

Offset Antenne	
Reflektor (BxH)	550x620 mm
Material Reflektor	Stahl pulverbeschichtet
Antennengewinn	35,2 dB (max.)
Farbe	Anthrazit (RAL7011)
LNB	
Anschlüsse	1x F-Buchse
Eingangsfrequenz	10,7 - 11,7 GHz (low) 11,7 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	950 - 2.150 MHz
Verstärkung (typisch)	> 55 dB
Spannungsversorgung	vertikal: 11,5 - 14,5 V horizontal: 15,5 - 19 V
Produktmaterial	Kunststoff witterungsbeständig
Farbe	Anthrazit
SAT Anschlusskabel	
Anschlüsse	2x F-Stecker
Kabellänge	10 m
Impedanz	75 Ohm
Schirmungsmaß	> 75 dB
Satellitenreceiver	
Receiver Typ	SAT (DVB-S2)
Anschlüsse	1x LNB IN (Type F) 2x USB 2.0 Anschluss 1x HDMI®-Anschluss 1x Audio/Video Ausgang 1x Infrarot Anschluss
Steuerfunktion	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/USALS
Sprachen (Menü)	deutsch, englisch, französisch, italienisch, persisch, türkisch
Fernbedienung:	Ja
Leistungsaufnahme	im Standby < 0,5 W im Betrieb < 5 W
Spannungsversorgung	176 - 264 V AC , 50 Hz
Infrarot-Empfänger	
Anschlüsse	1x 3,5 mm Klinenstecker (4-polig)
Kabellänge	1m

Artikelnummer:

719765

EAN:

4004005719765

