



Einzel- oder Stichleitungsdose (2,5 dB) im Set mit Abdeckrahmen und Aufputzkasten

SAT-ANTENNA

Features

- Aufklappbare Klemmschelle zur Außenleiterbefestigung (max. 7.5 mm)
- Geringe Einbautiefe
- Langer F-Connector zur einfachen Montage der Anschlusskabel
- Verwendung nur als Einzeldose
- Gleichstromdurchgang (DC) zur LNB Steuerung durch den Satellitenreceiver am SAT-Anschluss
- Krallenbefestigung für Putzeinsätze (55 mm)
- Normen, siehe Konformitätserklärung (Service & Support)
- Lieferumfang: 1x Abdeckrahmen, 1x Aufputzkasten

Technische Daten

Anschlüsse (Eingang)	1 x Lösbare Kontaktklemmfeder
Anschlüsse (Ausgang)	1 x F-Buchse 1 x IEC Buchse 1 x IEC Stecker
Klassifikation	Klasse A
Entkopplung	> 24 dB (SAT/Terrestrik)
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz (SAT) 5 - 862 MHz (TV) 5 - 139 MHz (RDF)
Anschlussdämpfung	2,5 dB (SAT) 2,5 dB (TV) 5,5 dB (RDF)
Einbautiefe	22 mm
Produktmaterial	Aluminium Druckguss korrosionsgeschützt
Farbe	Silber/Weiß
Gewicht	153 g
Verpackungsart	Blister
Qualität	PROFESSIONAL

Artikelnummer:

DSE950 531

EAN:

4004005021509

