



Multimedia Durchgangsdose (12 dB) mit Datenanschluss für Kabelmodems

SAT-ANTENNA

Features

- Schutz gegen Brummspannung und Ausgleichsströme durch galvanische Trennung aller Anschlüsse
- Klemmtechnik für schraublose Innenleiterbefestigung (□0.4 - 1.2 mm)
- Aufklappbare Klemmschelle zur Außenleiterbefestigung (max. 7.5 mm)
- Krallenbefestigung für Putzeinsätze (55 mm)
- Schirmungsmaß nach EN50083-2/A1 Klasse A
- Lieferumfang: 1x Antennendose

Technische Daten

Anschlüsse	1 x F-Buchse (Daten) 1 x IEC Stecker 1 x IEC Buchse
Technologie	Breitbandkabelanlagen
Frequenzbereich	5 - 1000 MHz
Entkopplung	5 - 65 MHz > 60 dB (Daten/TV) 87 - 862 MHz > 42 dB (Daten/TV) 5 - 65 MHz > 60 dB (Daten/RDF)
Anschlussdämpfung	12 dB (Daten/RDF/TV)
Einbautiefe	22 mm
Durchgangsdämpfung	5 - 1000 MHz 1,9 dB (typisch)
Rückkanal	5-65 MHz
Rückflussdämpfung	5 - 1000 MHz > 21 dB (Daten) 87 - 1000 MHz > 10 dB (TV/RDF) 5 - 1000 MHz > 14 dB (IN/OUT)
Produktmaterial	Aluminium Druckguss korrosionsgeschützt
Farbe	Silber
Abmessungen (Breite)	70 mm
Abmessungen (Höhe)	66 mm
Abmessungen (Tiefe)	22 mm
Gewicht	100,2 g
Verpackungsart	Blister
Qualität	ULTIMATE

Artikelnummer:

RDS812 531

EAN:

4004005022407

