



Multimedia Durchgangsdose (8 dB) mit Abdeckrahmen und Aufputzkasten

SAT-ANTENNA

Features

- Geringe Einbautiefe
- Langer F-Connector zur einfachen Montage der Anschlusskabel
- Aufklappbare Klemmschelle zur Außenleiterbefestigung (max. 7.5 mm)
- Krallenbefestigung für Putzeinsätze (55 mm)
- Normen, siehe Konformitätserklärung (Service & Support)
- Für Zwei- oder Dreiloch-Antennensteckdosen
- Zur Aufputzmontage in Verbindung mit der Antennensteckdose und der Abdeckplatte
- Im Lieferumfang enthalten: 1x Abdeckrahmen, 1x Aufputzkasten

Technische Daten

Anschlüsse	1 x F-Buchse (Daten) 1 x IEC Stecker 1 x IEC Buchse
Frequenzbereich	5 - 1000 MHz
Entkopplung	5 - 65 MHz > 60 dB (Daten/TV) 87 - 862 MHz > 34 dB (Daten/TV) 5 - 65 MHz > 60 dB (Daten/RDF)
Anschlussdämpfung	8 dB (Daten/RDF/TV)
Durchgangsdämpfung	5 - 1000 MHz 4 dB (typisch)
Rückflussdämpfung	> 21 dB (Daten) > 10 dB (TV/RDF) > 14 dB (IN/OUT)
Produktmaterial	Aluminium Druckguss korrosionsgeschützt
Gewicht	154,9 g
Verpackungsart	Blister
Qualität	PROFESSIONAL

Artikelnummer:

RDS908 531

EAN:

4004005021516

