

Satellitenanlage (72 cm + Quad LNB +  
Receiver)

für bis zu 4 Teilnehmer



Features

Technische Daten

- SAT Spiegel (72 cm) aus robustem, pulverbeschichtetem Stahl
- LNB für bis zu vier Teilnehmer mit Wetterschutz-Gehäuse und Gummitülle
- HDTV & SDTV SAT Receiver zum Empfang aller Free TV-Programme (FTA)

<b>Offset Antenne</b>	
Qualität	STANDARD
Reflektor (Breite)	720 mm
Reflektor (Höhe)	820 mm
Feedaufnahme	40 mm
Material Reflektor	Stahl pulverbeschichtet
Material Rückenteil	Kunststoff
Material LNB Halterung	Kunststoff witterungsbeständig
Material LNB Tragarm	Aluminium
Antennengewinn (max.)	37,8 dB
Windlast	520 N (EN 60728-11)
Einstellbereich Elevation	5 - 90 °
Spannbereich Mastschelle	32 - 60 mm
Anzahl Mastschelle/-bügel	1
Farbe	Hellgrau (RAL7035)
Verpackungsart	Karton
<b>LNB</b>	
Qualität	STANDARD
Empfangssystem	QUAD (4 TN)
Anschlüsse	4x F-Buchse
Eingangsfrequenz	10,70 - 11,70 GHz (low) 11,70 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	950 - 2.150 MHz
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10,60 GHz (high)
Steuerfunktion	0 kHz (low) 22 kHz (high)
Polarisation	Entkopplung: > 25 dB
Spannungsversorgung	vertikal: 11,5 - 14,0 V horizontal: 16,0 - 19,0 V
Feedaufnahme	40 mm
Farbe	Anthrazit
Abmessungen (Breite)	122 mm
Abmessungen (Höhe)	76 mm
Abmessungen (Tiefe)	45 mm
Verpackungsart	Karton
<b>Satellitenreceiver</b>	
Receiver Typ	SAT (DVB-S2)
Anzeige	Kontrollleuchte(n)
Programmspeicher	3000
LNB IN (Type F)	1x (Rückseite)
USB 2.0 Anschluss	1x (Rückseite) 1x (linke Geräteseite)
HDMI®-Anschluss	1x (Rückseite)
Auflösung	576i/576p/720p/1080i/Full HD 1080p
Audio/Video Ausgang	1x (Rückseite) digital
Infrarot Anschluss	1x (Rückseite)
Steuerfunktion	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/USALS
Software Update	über USB
Sprachen (Menü)	deutsch/englisch/französisch/italienisch/ persisch/türkisch
Artikelnummer:	SW 4011
EAN:	40115026030
Farbe	Schwarz
Leistungsaufnahme	im Standby < 0,5 W im Betrieb < 5 W
Spannungsversorgung	176 - 264 V AC 50 Hz
Farbe	Schwarz